



# Baby

mod. SL 100



## CARATTERISTICHE

- **Introduzione**  
 Vacuum a piattello aspirante con comando a cammes, servoaspirazione laterale. Squadre laterali e posteriore motorizzate, tavoli basculanti.
- **Gruppo stampa flexo-grafico**  
 Stampa dall'alto ripresa di registro inchiostrazione a racle rotante, spostamento assiale per cilindro stampa, sistema di lavaggio a basso consumo d'acqua. In opzione aggancio rapido clichet.
- **Gruppo Slotter**  
 Slotter con due coppie di alberi portacottelli e due coppie di alberi porta ordinatori, con coltello di refilo e taglietta in acciaio, estrattori in acciaio.
- **Programmatore**  
 Con schema scatola, memoria per ripetizione ordini. Tutte le funzioni essenziali motorizzate sono controllate e regolate via computer.
- **Gruppo Fustellatore**  
 Fustellatore con cilindro incudini oscillante e rivestimento con fasce, ripresa di registro, in Opzione estrazione laterale.
- **Gruppo Piegatore Incollatore**  
 Trasporto scatola con cinghie dentate, piega con barre e cinghie di squadatura. Incollatore automatico.
- **Gruppo Contapezzi ed Uscita**  
 Scatole con ingresso dal basso, sezione di pareggiatura, sezione di squamatura con conteggio scatole, formazione del pacco per mezzo di rastrelliera e cinghie di espulsione.

## SPECIFICHE TECNICHE

- **FORMATO MAX REFILATO SENZA SKIP FEED**  
 A 1990 mm  
 D 750 mm
- **FORMATO MAX REFILATO CON SKIP FEED**  
 A 1990 mm  
 D 1060 mm
- **FORMATO MIN**  
 A 520 mm  
 D 220 mm
- **LATO PIEGA MIN**  
 B/C 80/160  
 B/C 120/120
- **SPESSORE PASSAGGIO FOGLI**  
 2 -8 mm
- **CIRCONFERENZA CILINDRO STAMPA**  
 816 mm
- **VELOCITÀ MECCANICA MAX. FOGLI/ORA**  
 15.000 pezzi

